



1 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SISTEMA DE ESTORE DE ROLO COM COMANDO DE CORRENTE DESMULTIPLICADA

Sistema de estore de rolo concebido para utilização no interior, com comando de corrente desmultiplicada (razão 1:4), com redução de esforço no seu acionamento. Pode ser instalado de forma fácil, sendo composto por: sistema de embraiagem desmultiplicada com ganchos de segurança, tubo de enrolamento em alumínio, suportes em aço (com capas em PVC), régua base em alumínio lacada e corrente cromada. Permite a montagem de vários estores em série.

O **SOMBROLL 7060** é compatível com uma vasta gama de tecidos para aplicação em espaços interiores: Lisos, *Blackouts* e *Screens*..

2 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA


SOMBROLL 7060

DIMENSÕES


Suportes (L x A)	62 x 88
Largura Máxima (mm)	4000
Altura Máxima (mm)	3500
Tubo de Enrolamento (mm)	Ø 58 ou Ø 60 ⁽²⁾
Peso Máximo	até 15 Kg ⁽¹⁾
Régua Base (mm)	12 x 42

Medidas em milímetros (mm). / (1) Para tecido liso, screen e blackout. / (2) Para tecidos com dimensões superiores a 3200 mm.

VISTA FRONTAL




ESPAÇAMENTO




TUBO	A	B
Ø 58	24 mm	17 mm
Ø 60	24 mm	17 mm


FIXAÇÃO AO TETO




FIXAÇÃO À PAREDE




3 | DIMENSÕES MÁXIMAS



Tecidos Sombroll
LISO L4
BLACKOUT B2, B4, B5



Tecidos Sombroll
M-SCREEN 8503
SCREEN RPI 3203/4236/6192R
SCREEN BR 3705/NR 3905
SCREEN RDF 6200



Tecidos Sombroll
SCREEN SATINÉ 5500
SCREEN SR 6404/RPE 5287
SOLTIS 92/B92

Largura mínima 40 cm.

■ Possível ■ Não aconselhado / Impossível

Medidas em centímetros (cm).